FLAT

WRITE W+

Cera Arricchito

E.U.R.O.

Il WRITE W+ è un nastro in cera arricchito con resina, offre una qualità di stampa scura, una buona resistenza allo sfregamento con un basso consumo energetico che aiuta a proteggere le testine di stampa prolungandone efficacemente la durata.

Il nastro ideale per una stampa precisa e durevole su materiali cartacei. Idoneo alla stampa di piccoli caratteri e codice a barre ruotati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	2.13 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	72°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	8 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	8.6 microns

STANDARD	PREMIUM	EXCELLENCE
MISS BEE	WRITE G	WE 22
EW-WAX	**WRITE W+**	WRITE K
	WRITE H	

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

FLAT

WRITE W+

Cera Arricchito

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA

PACKAGING

CHIMICO

FOOD & BEVERAGE

ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE

MEDICALE

ELETTRONICA

COSMETICO

TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI

Carta **Patinata Opaca**

Carta **Semilucida**

Carta **Lucida**

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

E.U.R.O.

THERMAL TRANSFER RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.