FLAT

WRITE WR

Cera/Resina Morbido

Il WRITE WR è un cera/resina morbido, il primo passo tra la gamma cera e la gamma cera/resina.

Offre una buona tenuta all'abrasione sui materiali opachi e cartacei, una stampa precisa anche a bassi livelli di temperatura di stampa.

Questa formulazione è più durevole del cera premium e fornisce una maggiore resistenza a manipolazioni pesanti, sbalzi di temperatura e umidità.

Ottimo per stampare codici a barre, per prodotti farmaceutici e stoccaggi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	2.13 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	73°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	8 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	8.6 microns

STANDARD	PREMIUM	EXCELLENCE
WRITE WR	QUEEN BEE	WR E28
WRITE M	WRITE WR+	

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

FLAT

WRITE WR

Cera/Resina Morbido

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA

PACKAGING

CHIMICO

FOOD & BEVERAGE



ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE



MEDICALE

ELETTRONICA

COSMETICO

TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI

Carta **Lucida**

Carta **Colorata**

PP

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · ISEGA · Halogen Free HF

E.U.R.O.

THERMAL TRANSFER RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.