FLAT

WRITE R

Resina Polivalente

E.U.R.O.

Il WRITE R è un nastro in resina estremamente versatile.

Rispetto ai ribbon della sua categoria stampa a temperature sotto la media, velocità sostenute e su svariati tipi di supporto (dai materiali sintetici alla carta).

La sua stampa è estremamente coprente e nitida. Ottima resistenza al vapore, agenti per la pulizia, alte temperature e agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero
BACK COATING	Silicone base
DENSITÀ DI STAMPA	2.20 ODR
PUNTO DI FUSIONE INCHIOSTRO	110°±3°C
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	12 mesi 5-35°C 20-80% umidità
VELOCITÀ DI STAMPA	8 IPS
SPESSORE FILM	4.5 microns
SPESSORE TOTALE	6.2 microns

STANDARD	PREMIUM	EXCELLENCE
RESIN BEE	RESIN E35	RESIN E34
	RESIN E30	
	WRITE R	

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DENSITÀ DI STAMPA

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO

DEFINIZIONE DI STAMPA

TEMPERATURA DI STAMPA

VELOCITÀ DI STAMPA

BARCODE 90°

FLAT

WRITE R

Resina Polivalente

SETTORI DI APPLICAZIONE

LOGISTICA | PACKAGING | CHIMICO | FOOD & BEVERAGE | ORTICOLTURA

AUTOMOTIVE | MEDICALE | ELETTRONICA | COSMETICO | TESSILE

SUPPORTI CONSIGLIATI



PE

PP

PET

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

ALCOOL

BENZINA

OLIO

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · ISEGA · Halogen Free HF · UL LISTED · FDA

E.U.R.O.

THERMAL TRANSFER RIBBON

E.U.R.O. Srl
Via Pacinotti, 28
30033 Noale (VE)

Tel. +39 041 3195211
ttr@eurosrl.com
www.eurosrl.com

Tutte le informazioni della scheda tecnica sono state prodotte per uso esclusivo di E.u.r.o. s.r.l. ogni riproduzione anche parziale è vietata. Il marchio BEE è registrato.
I valori misurati possono variare leggermente in un ambiente diverso. Le informazioni contenute possono variare senza preavviso o notifica.
Le informazioni qui presenti rappresentano una linea guida generica, per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.
Tutte le certificazioni del prodotto sono state registrate con i codici originali della materia prima.

M01R1